

JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE SANTANA
Diretor Presidente

REF.10506

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ - SESAPI

EXTRATO DO RESULTADO final da licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2023 – CPL/SESAPI
PROCESSO SEI - PI Nº. 00012.003796/2021-56
ID LICITAÇÕES-E: 993971

OBJETO: Aquisição de MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO a fim de suprir a necessidade do Hospital Getúlio Vargas objetivando o reequipamento do Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS

PREGOEIRO: Wilson Martins de Sousa Filho

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 24/05/2023

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/05/2023

AUTORIDADE SUPERIOR: Antônio Luiz Soares Santos – Secretário de Estado da Saúde

PRESIDENTE DA CPL/SESAPI: Paula Andréa Dantas Avelino Madeira Campos

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/ FABRICANTE/ REGISTRO MS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Cadeira tipo auxiliar fixa sem braços, auxiliar, 04 pés, assento e encosto injetados na cor cinza, espaldar baixo, estrutura do assento e encosto compensada multilaminada de alta resistência, densidade entre 55 a 60 kg/m³, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 3,8 m no encosto, c/ revestimento em tecido 100% polipropileno, na cor cinza grafite.	UNID.	17	FKGrupo Secretária	173,17	2.943,89
02	Cadeira tipo secretária giratória, com rodízios e sem braços, com assento e encosto em espuma injetada na cor cinza revestimento 100% polipropileno, com perfil de PVC nas bordas, anatomicamente moldados; com regulagem de altura; base mecânica e rodízios em nylon de duplo giros; e estrutura metálica com pintura eletrostática em epóxi pó na cor cinza grafite.	UNID.	100	FKGrupo Secretária	298,87	29.887,00
03	Cadeira. Material de Confecção em Aço/ Ferro Pintado, não possui rodízios, possui braços, não possui regulagem de altura; Assento/ Encosto confeccionado em Polipropileno.	UNID.	348	MRPlast - Iso	103,40	35.983,20
07	Cadeira tipo longarina c/ 03 lugares. Cadeira sobre longarina com 3 lugares sem apoio para braços, concha fabricada em fibra de vidro pelo processo SMC (modelo quadrado), lisa por dentro e por fora, estrutura em aço pintado, cor cinza grafite.	UNID.	14	MRPlast - Iso	676,92	9.476,88
08	Cadeira tipo longarina c/ 02 lugares. Cadeira sobre longarina com 2 lugares sem apoio para braços, concha fabricada em fibra de vidro pelo processo SMC (modelo quadrado), lisa por dentro e por fora, estrutura em aço pintado, cor cinza grafite.	UNID.	01	MRPlast - Iso	680,00	680,00
15	Cadeira tipo longarina com 04 lugares. Especificações: Cadeira sobre longarina com 4 lugares sem apoio para braços, concha fabricada em fibra de vidro pelo processo SMC (modelo quadrado), lisa por dentro e por fora, estrutura em aço pintado, cor cinza grafite.	UNID.	64	MRPlast - Iso	645,98	41.342,72
17	Armário Tipo Vestiário com duas portas. Especificações: Tipo vestiário para pertences; com 02 portas, fechadura tipo YALE e chave; construído em chapa de aço; cor cinza. Dimensões aproximadas: mínimo de 1,80 x 0,75 x 0,75 m.	UNID.	40	Ideal – RP02p	522,00	20.880,00
18	Armário para guardar roupas. Em aço com prateleiras e portas com trancamento por chave. Dimensões aproximadas: mínimo de 1,80 x 0,75 x 0,75 m.	UNID.	25	Ideal – PA80	795,20	19.880,00
EMPRESA VENCEDORA: H.G.C. TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP CNPJ: 05.258.798/0001-90						

05	Armário c/ 02 portas. Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de aproximadamente 18 mm de espessura e fundo em aproximadamente 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de aproximadamente 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com aproximadamente 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura de aproximadamente 2,0 mm e acabamentos nos padrões cinza, e argila. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de aproximadamente 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de aproximadamente 1,0 mm com alta resistência a impactos, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° com sistema de alojamento interno na madeira, com acabamento niquelado, cor argila. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao toque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca e injetadas em polipropileno de alta resistência a impacto e abrasão, cor preta. Trilho telescópico de abertura total com curso de 460 mm por meio de corrediça metálica constituída por perfil em "U", de aço SAE 1020 45 x 450 x 1,2 mm, deslizamento suave com esferas de aço de alta resistência, alinhadas sobre perfil em "U" de aço SAE 1020 35 x 435 x 1,2 mm, travamento de fim de curso com dispositivo feito em termoplástico e borracha anti- impacto. Todo corpo das corrediças com tratamento anticorrosivo e acabamento em zincado branco, unidos ao corpo do armário através de chapa de aço SAE 1010/20 dobrada, de 1,5 x 18 mm e parafuso rosca autocortante do tipo chipboard. Corpo do dispositivo com trilho telescópico feito em tubo de aço SAE 1020 20 x 20 x 0,9 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Suporte para pasta feito em lâmina de aço SAE 1020 com 1/8" x 1", com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e a impactos. Dimensões aproximadas: mínimo de 1,60 x 0,40 m.	UNID.	04	GEBBWORK	1.140,15	4.560,60
12	Mesa de Escritório tipo secretária c/ 02 gavetas (Mesa De Trabalho Linear). Na cor argila com tampo em bp de no mínimo 25 mm de espessura, com borda reta altura de 740 mm do piso, fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em Zamak. Tampo com um furo, passa-cabos em poliestireno injetado e tampas com saque frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço, bordas retas, med. 350 mm de altura com fixação à estrutura metálica por dispositivos, tipo minifix e calha de fiação fixada entre o tampo e o painel frontal de seção retangular permitindo passagem horizontal, de cabos, lógica, elétrica e telefonia, fabricada em chapa de aço e ainda com a possibilidade de fixar acessórios para fixação de tomadas. Com 02 gavetas. Medindo 800 x 600 x 740 mm.	UNID.	03	GEBBWORK	297,00	891,00
13	Mesa de Escritório. Especificações: De apoio, com tampo em MDF branco, 40 x 80 x 80 cm, com duas gavetas.	UNID.	05	NEW MAP	602,64	3.013,20
EMPRESA VENCEDORA: PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 26.383.168/0001-17						
09	Mesa de Reunião de 1,2 m de diâmetro. Mesa redonda para reunião em MDF de 25 mm, revestido em fórmica. Acabamento em PVC Flexível 180° de 26,5 mm. Estrutura vertical em tubo 3", na horizontal superior tubo 30 x 20 em X e na horizontal inferior em tubo 50 x 30 em cinco hastes. Medida: 1,20 largura x 0,75 altura.	UNID.	03	Quality Móveis	446,66	1.339,98
14	Armário. Especificações: Em MDF, branco, com porta e rodízio em inox 40 x 40 x 80 cm.	UNID.	13	Quality Móveis	593,78	7.719,14
16	Estante em aço inox, com 04 planos de apoio medindo 1000 x 400.	UNID.	04	Quality Móveis	798,00	3.156,00
EMPRESA VENCEDORA: NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA – ME CNPJ: 26.337.573/0001-07						
04	Mesa de Escritório (mesa em "L" 1400 x 1400 x 650 x 750 mm). Tampo laterais e painel frontal confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25/25/18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25 mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29 mm Ø. Laterais recuadas de bordas transversais das mesas, para garantir o perfeito ajuste dos tampos na continuidade dos postos de trabalho. Bordas retas com acabamento em PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Guias de cabos confeccionados em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,9 mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2 mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos, de 90/45 graus, com tampa descartável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plástico e pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30 x 20 mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearamento dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfradas posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Possui na base sapata niveladora que permite regulagem, idem a especificada para as laterais. Calhas horizontais em chapa de aço de 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de 03 tomadas pela parte interna, com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço com pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formado uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação tratamento e tempo de cura recomendadas pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.	UNID.	03	FRACASSADO		
06	Mesa de Escritório (mesa tipo secretária c/ 02 gavetas). Dimensões: 160 x 70 x 75 cm; Cor: cinza; Material: Estrutura em aço pintado, com 02 gavetas.	UNID.	03	FRACASSADO		

10	Sofá com 02 lugares. Medindo aproximadamente, 1300 mm (comprimento) x 650 mm (profundidade) x 760 mm (altura). Assento e Encosto moldados em concha de corpo único, confeccionados em vergalhões de aço moldados anatomicamente com aplicação de sete percintas elásticas de alta performance. Conchas estofadas com espuma de poliuretano, injetado a frio, indeformável, com 50 mm de espessura, totalmente revestidas em couro sintético na cor preta. Braços vazados, confeccionados em aço tubular, seção oblonga (50 x 25) mm pintados em epóxi na cor preto fosco, com apóia-braços em madeira maciça medindo, aproximadamente (400 x 50) mm, na tonalidade de castanho inglês. Estrutura em aço tubular seção redonda ou oblonga, pintada em epóxi na cor preto fosco. Todos os componentes metálicos deverão receber acabamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão em vapor percloro, tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) de proteção e pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi-pó texturizado com polimerização em estufa na cor preto fosco.	UNID.	01	FRACASSADO
11	Sofá com 03 lugares. Medindo aproximadamente, 1900 mm (comprimento) x 650 mm (profundidade) x 760 mm (altura). Assento e encosto moldados em concha de corpo único, confeccionados em vergalhões de aço moldados anatomicamente com aplicação de sete percintas elásticas de alta performance. Conchas estofadas em espuma de poliuretano, injetado a frio, indeformável, com 50 mm de espessura, totalmente revestida em couro sintético na cor preta. Braços vazados, confeccionados em aço tubular, seção oblonga (50x25)mm, pintados em epóxi na cor preto fosco, com apóia-braços em madeira maciça medindo, aproximadamente (400x50)mm, na tonalidade de castanho inglês. Estrutura em aço tubular seção redonda ou oblonga, pintada em epóxi na cor preto fosco. Todos os componentes metálicos deverão receber acabamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão em vapor percloro, tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) de proteção e pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi-pó texturizado com polimerização em estufa na cor preto fosco.	UNID.	02	FRACASSADO

IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS:

EMPRESA	H.G.C. TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP
CNPJ	05.258.798/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL	10.368.441-7
ENDEREÇO	Rua Senador Jaime, 705, Setor Campinas, CEP: 74525-015, Goiânia/GO
REPRESENTANTE/CARGO	Titular: Helio Gervásio Cintra CPF: 281.918.541-04
TELEFONE	(62) 3231-4204
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)	hgc@shoppingdoescritorio.com.br

EMPRESA	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ	26.383.168/0001-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	06.638.976-3
ENDEREÇO	Rua Capitão Hugo Bezerra, 181-A, Bairro: Barroso, CEP: 60862-730, Fortaleza/CE
REPRESENTANTE/CARGO	Titular: Emanuella Cacilda de Aquino Rufino CPF: 772.765.403-59
TELEFONE	(85) 3452-3100 / (85) 99761-2971
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)	licitação@shoppingprosaude.com.br

EMPRESA	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
CNPJ	26.337.573/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	19.588.966-5
ENDEREÇO	Av. Dom Severino, 1643, Loja 02/03, Bairro: Fátima, CEP: 64049-375
REPRESENTANTE/CARGO	Titular: Isaías Félix do Nascimento CPF: 274.441.803-00
TELEFONE	(86) 3232-1609
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)	nutrimaxhospitalar@outlook.com

Teresina-PI, 25 de maio de 2023.

Antônio Luiz Soares Santos
Secretário de Estado da Saúde

REF.10507

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ – SESAPI -PI

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE SUB-ROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 230/2022/FEPISERH.

Nome da Sub-rogada: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ – SESAPI -PI.

CNPJ da Sub-rogada: 06.553.564/0001-38.

Nome da Contratada: ASTATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

CNPJ da Contratada: 41.742.717/0001-96

Resumo do Objeto do Termo Aditivo de Sub-rogação: é a formalização da sub-rogação total do CONTRATO Nº 230/2022/FEPISERH, por meio do qual o Estado